

CLEARPOINT 3E Filter Typ S055 Druckluft-Superfeinfilter mit Schwimmer



* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: BEKO TECHNOLOGIES
Bestell-Nr.: BE-S055SWF

- Sehr niedriger Differenzdruck bei optimaler Abscheideeffizienz
- Leistungsoptimiert bis 30% höherer Volumenstrom
- Validiert nach ISO 12500-1 und 3
- Mit BEKOMAT 20/ BEKOMAT 20 FM (Filtermanagement) oder schwimmerableiter
- Max. Betriebstemperatur: 60°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar[ü]
- Filter für Erdgas(CNG) auf Anfrage

CLEARPOINT 3E (C-N)	S040	S050	S055	S075	M010	M012
Anschluss	3/8"(1/2")**	1/2"	1/2"	3/4"(1")**	1"	1"
Volumenstrom 7 bar [ü]*(m³/h) leistungsorientiert	46	85	130	195	260	325
Volumenstrom 7 bar [ü]*(m³/h) energieoptimiert	35	65	100	150	200	250
Breite(mm)	75	75	75	100	100	100
B (mm)	28	28	28	34	34	34
Gesamtlänge (mm)	395	425	480	495	565	600
Gehäuselänge (mm)	180	210	265	280	350	385
Bodenabstand (mm)	150	150	150	150	150	150
Volumen (l)	0,25	0,31	0,42	0,87	1,12	1,26
Gewicht (kg)	0,75	0,85	1,2	1,7	2,1	2,2
Kategorie nach PED97/23/EC Fluidgruppe 2	-	-	-	-	-	-
Bestell-Nr. Filter mit Schwimmer	S040(Typ)WF	S050(Typ)WF	S055(Typ)WF	S075(Typ)WF	M010(Typ)WF	M012(Typ)WF
Bestell-Nr. Filter mit BEKOMAT 20 FM	S040(Typ)WT	S050(Typ)WT	S055(Typ)WT	S075(Typ)WT	M010(Typ)WT	M012(Typ)WT
Typ	C	G	F	S	N	
Feststoffpartikel Klasse nach DIN ISO 8573-1	4	3	2	1	1	
Erreichbare Klasse nach DIN ISO 8573-1	4.-4.	3.-3-	2.-2.	1.-1.	1.-1.	
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a] - Eintrittseite(mg/m³)	20	10	5	2	2	
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a] - Austrittseite (mg/m³)	5	1	0,1	0,01	0,005	
Differenzdruck bar (nass gesättigt)	0,05	0,12	0,15	0,2	>0,2	
Anfangsdifferenzdruck bar (trocken)	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	